



# Ósmosis Inversa Pura -1

con CARRITO DE PRETRATAMIENTO

“Garantizamos soluciones que aumentan la calidad de la vida de los pacientes con insuficiencia renal”.



# PURA -1 con CARRITO DE PRETRATAMIENTO

## INTELIGENTE

Pantalla con:

- Menú
- Etapas de funcionamiento
- Conductividad
- Presión de membrana
- Presión de salida
- Alarmas visuales
- Informes

AUTO

## TRIPLE PROTECCIÓN CONTRA BACTERIAS

Tres barreras contra bacterias y endotoxinas y ciclo de desinfección automático.

## RECORDATORIOS

Cuenta con un sistema de alarmas para el cambio de filtro con base en el tiempo de uso predeterminado.

**ESTRUCTURA INTERNA EN ACERO INOXIDABLE  
CON REVESTIMIENTO EXTERNO EN PLÁSTICO  
RESISTENTE A LA CORROSIÓN.**



## CARRITO DE PRE TRATAMIENTO

Carrito pensado para facilitar el día a día del equipo medico.



## Operación en Presión Nula

Doble Bomba construidas en material inoxidable con capacidad de operar bajo presión nula.



**Bivolt automático  
(127/220V)**



**RUEDAS DE FÁCIL  
MOVIMIENTO Y  
CON FRENOS.**



# SU AGUA TRATADA EN ETAPAS


FILTRO DE  
POLIPROPILENO



RETENCION DE PARTICULAS SUSPENDIDAS EN EL AGUA

1

FILTRO DE  
CARBÓN ACTIVADO



AUTONOMIA EN LA RETENCIÓN DEL CLORO

2

ABLANDADOR



RETENCIÓN DE 100% DEL CALCIO Y  
MAGNESIO PRESENTE EN EL AGUA

3

FILTRO DE  
POLIPROPILENO



RETENCIÓN DE PARTÍCULAS SUSPENDIDAS  
RENTANTES EN EL AGUA

4

MEMBRANA DE  
ÓSMOSIS INVERSA



RETENCIÓN:  
>95% DE SALES DISUELTAS  
>99% BACTERIAS Y PIROGENICOS

5

ULTRAVIOLETA



IRRADIACIÓN ULTRAVIOLETA PARA LA  
ELIMINACIÓN RESIDUAL

6

FILTRO DE ENDOTOXINA



MEMBRANA DE POLISULFONA CON  
POROSIDAD DE 5 NANO PARA  
RETENCIÓN DE ENDOTOXINA.

7



120L / H

\*AGUA PARA  
2 MÁQUINAS DE HEMODIÁLISIS  
SIMULTÁNEAMENTE

\*PUEDE HABER VARIACIÓN DE ACUERDO CON LA CALIDAD DEL AGUA.




## FILTRO CARBÓN ACTIVADO

El Carbón Activado absorbe todo el cloro y materia orgánica presente en el agua.



## FILTRO ABLANDADOR

La resina garantiza agua sin dureza, aumentando la vida útil de la membrana, garantizando la calidad del agua para la hemodiálisis.



## Opcional

Los dos tanques pueden ser utilizados como ablandador, eso permite mas horas de diálisis.



### ESPECIFICACIONES

|                                                                                                          |         |                     |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------------------------------|
| Altura:                                                                                                  | 99 Cm   | Voltaje:            | Bivolt automatico (127/220V)                       |
| Ancho:                                                                                                   | 52,2 Cm | Potencia:           | 350 VA                                             |
| Profundidad:                                                                                             | 75,7 Cm | Producción de agua: | 120 L/H (Ampliable según la necesidad del cliente) |
| Peso:                                                                                                    | 95 kg   | Alarmas:            | Conductividad alta   Falta de agua                 |
| Producto químico: Desinfección con ácido peracético   Lavado químico: Hidroxido de sodio y ácido cítrico |         |                     |                                                    |



---

**SAUBERN MÉDICA**

Rua São José, 2717 - Área Urbanizada II  
CEP. 87307-799 - Campo Mourão - PR - Brasil

fone: +55 (44) 3529-1050  
[vendas@saubern.com.br](mailto:vendas@saubern.com.br)  
[www.saubern.com.br](http://www.saubern.com.br)